

Nowy typ M-class

wagi dla ambitnych użytkowników



turning science **into solutions**

Wagi typoszeregu M-class zostały opracowane specjalnie dla ambitnych początkujących użytkowników w laboratoriach, szkołach, akademiach, czy też ośrodkach szkolenia zawodowego.

Seria obejmuje szeroki zakres wag od przenośnych wag kompaktowych przez precyzyjne wagi dla laboratoriów naukowych aż po wysokiej rozdzielczości wagi analityczne z automatyczną kalibracją.

Wszystkie z ofertowanych w serii M-class wag wyposażone są w znaną z wysokiej jakości technologię ważącą firmy Sartorius gwarantującą szybkie i powtarzalne wyniki pomiarów.

Klasa M oferuje doskonałą jakość wag a jednocześnie bardzo atrakcyjną cenę.

Praktyczne wyposażenie i nowoczesny design gwarantują przyjemną, sprawną i bezbłędną pracę.

M-Prove

Wagi precyzyjne



- zakres ważenia do 10.000 g
- rozdzielczość od 1 mg
- zasilanie bateryjne
- Mogą być przechowywane jedna na drugiej
- ergonomiczna kompaktowa obudowa

M-Power

Wagi precyzyjne
oraz analityczne

- zakres ważenia do 6.100 g
- rozdzielczość od 0,1 mg
- kalibracja zewnętrzna
- ergonomiczna kompaktowa obudowa





M-Pact


Wagi precyzyjne
oraz analityczne



- zakres ważenia do 6.200 g
- rozdzielczość od 0,1 mg
- automatyczna wewnętrzna kalibracja
- duża platforma wagowa


Dane techniczne

M-Prove




Model	Nośność [g]	Rozdzielczość [mg]	Oslona przeciwwiatrowa	Wymiar szalki [mm]	Czas odczytu [s]	Powtarzalność [± g]	Liniowość [± g]	Kalibracja
AY123	120	1	Glass ring	Ø 97 mm	2,5	0,002 g	0,002 g	zewnątrzna
AY303	300	1	Glass ring	Ø 97 mm	2,5	0,003 g	0,003 g	zewnątrzna
AY212	210	10	No	Ø 97 mm	2	0,02 g	0,02 g	zewnątrzna
AY412	410	10	No	145 × 130	2	0,01 g	0,01 g	zewnątrzna
AY612	610	10	No	145 × 130	2	0,01 g	0,01 g	zewnątrzna
AY511	510	100	No	145 × 130	1,5	0,1 g	0,1 g	zewnątrzna
AY711	710	100	No	145 × 130	1,5	0,1 g	0,1 g	zewnątrzna
AY1501	1500	100	No	145 × 130	1,5	0,1 g	0,1 g	zewnątrzna
AY3101	3100	100	No	145 × 130	1,5	0,1 g	0,1 g	zewnątrzna
AY5101	5100	100	No	145 × 130	1,5	0,1 g	0,1 g	zewnątrzna
AY4000	4000	1000	No	145 × 130	1,5	1 g	1 g	zewnątrzna
AY6000	6000	1000	No	145 × 130	1,5	1 g	1 g	zewnątrzna
AY10000	10000	1000	No	145 × 130	1,5	1 g	1 g	zewnątrzna

M-Power



Model	Nośność [g]	Rozdzielczość [mg]	Oslona przeciwwiatrowa	Wymiar szalki [mm]	Czas odczytu [s]	Powtarzalność [± g]	Liniowość [± g]	Kalibracja
AZ64	60	0,1	Analytical	Ø 90	3	0,0002	0,0003	zewnątrzna
AZ124	120	0,1	Analytical	Ø 90	3	0,0002	0,0003	zewnątrzna
AZ214	210	0,1	Analytical	Ø 90	3	0,0002	0,0003	zewnątrzna
AZ153	150	1	Glass ring	Ø 100	3	0,003	0,004	zewnątrzna
AZ313	310	1	Glass ring	Ø 100	3	0,003	0,004	zewnątrzna
AZ212	210	10	No	Ø 116	2,5	0,015	0,03	zewnątrzna
AZ612	610	10	No	Ø 116	2,5	0,015	0,03	zewnątrzna
AZ1502	1500	10	No	174 × 143	2,5	0,015	0,03	zewnątrzna
AZ3102	3100	10	No	174 × 143	2,5	0,015	0,03	zewnątrzna
AZ2101	2100	100	No	174 × 143	2	0,1	0,3	zewnątrzna
AZ4101	4100	100	No	174 × 143	2	0,1	0,3	zewnątrzna
AZ6101	6100	100	No	174 × 143	2	0,1	0,3	zewnątrzna

M-Pact



Model	Nośność [g]	Rozdzielczość [mg]	Oslona przeciwwiatrowa	Wymiar szalki [mm]	Czas odczytu [s]	Powtarzalność [± g]	Liniowość [± g]	Kalibracja
AX124	120	0,1	Analytical	Ø 90	3	0,0002	0,0003	wewnętrzna
AX224	220	0,1	Analytical	Ø 90	3	0,0002	0,0003	wewnętrzna
AX423	420	1	Glass ring	Ø 115	1,5	0,002	0,004	wewnętrzna
AX623	620	1	Glass ring	Ø 115	1,5	0,002	0,004	wewnętrzna
AX822	820	10	No	Ø 150	1,5	0,02	0,04	wewnętrzna
AX2202	2200	10	No	180 × 180	1,5	0,02	0,04	wewnętrzna
AX4202	4200	10	No	180 × 180	1,5	0,02	0,04	wewnętrzna
AX6202	6200	10	No	180 × 180	1,5	0,02	0,04	wewnętrzna

e-PROMO
WAGI LABORATORYJNE

e-promo wagi profesjonalne
ul. Bonarka 21,
30-415 Kraków
tel./fax +48 12 263 73 27
e-mail: biuro@e-promo.com.pl
www.wagimagazynowe.com.pl