

WAGA UNIWERSALNA

NUMER PRODUKTU KPZ 2-03-10

Przemysł, magazyn, proste zliczanie ...



- › zasilanie sieciowe
- › wbudowany akumulator
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › szalka ze stali nierdzewnej
- › stopień ochrony IP 65 – pyło- i wodoszczelna



WAGA WIELOCZYNNOŚCIOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2-03-10

Opis produktu

Solidna waga wieloczynnościowa, może być używana w środowisku w którym występuje duża wilgotność dzięki zainstalowanemu układowi pomiarowemu o ochronie IP 65. Wbudowany akumulator umożliwia ważenie praktycznie w każdym miejscu. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, i liczenia czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi. Waga technologiczna do użytku wewnętrznego.

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › zasilanie przez wbudowany akumulator
- › temperatura pracy: 0°C do +40°C

Wymiary wagi:

- › Szerokość: 250 mm
- › Długość: 300 mm
- › Wysokość: 140 mm

Konstrukcja:

- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › mały ciężar własny wagi
- › wbudowany akumulator
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › szalka ze stali nierdzewnej, wymiary: 192 x 225 mm
- › regulowane stopy wagi

Funkcje:

- › zerowanie
- › tarowanie 100%
- › ważenie brutto/netto
- › zliczanie sztuk za pomocą ilości referencyjnych do wyboru: 10, 20, 50, 100, 200.
- › funkcja wartości zadanej z dwoma wartościami ciężaru do wyboru
- › przełączanie pomiędzy jednostkami kg/oz
- › automatyczne wyłączanie

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
2-03E-10	203E10060000	6 kg	2 g	192 x 225 mm	tak
2-03E-10	203E10150000	15 kg	5 g	192 x 225 mm	tak
2-03-10/6kg	203100600000	6 kg	1 g	192 x 225 mm	nie
2-03-10/30kg	203103000000	30 kg	5 g	192 x 225 mm	nie

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu	
KPZ 2-03-10	37 x 31 x 25	4,4 kg	

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl